

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHU /PAPA TERMOZGRZEWALNA/  
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. 1-go Maja 35  
INWESTOR : ZEZK  
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : M. Drak  
DATA OPRACOWANIA : 14.03.2011r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.03.2011r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 5.50*6.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.400</b>
2	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 5 37.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.400</b>
3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (5.50*2+6.80)*0.60+0.25*6.80+2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.380</b>
4	KNR 2 0504- 02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej kolor papy przy szerokości w rozwinięciu po- nad 25 cm 14.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.380</b>
5	KNR 2 0507- 02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe kolor czerwony modyfikowana na we- lonie gr. 4.7 mm mim. 37.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.400</b>
6	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 37.40*0.04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.496	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.496</b>
7	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km do 6 km Krotność = 6 1.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
8	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 37.40*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.480</b>
9	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 8.20	m m	8.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.200</b>
10	KNR-W 2-02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 6.90	m m	6.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.900</b>
11	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami 5.050+6.80	m m	11.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.850</b>
12	KNR-W 4-01 0506-02	Wymiana pokryć z dachówki karpiówki podwójnie w koronkę o powierzchni do 1 m2 10	msc. msc.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>